


Cavi per sistemi di sicurezza , telefonici e di rivelazione d'incendio, non schermati, non propaganti la fiamma e a ridotta emissione di alogeni.



1. Conduttore
2. Isolante
3. Guaina

CPR
EU 305/2011

Eca

IMPIEGO: Utilizzati per i collegamenti nei sistemi antintrusione, nei sistemi di rivelazione d' incendio e nei sistemi telefonici. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (**Rischio basso posa singola**).

POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette, e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE	NORME
Conduttori :	rame rosso ricotto (classe 1)	
Isolante :	PVC di qualità R2	CEI EN 50363
Colori anime:	2x(rosso-blu); 3x(bianco-rosso-nero); 4x(bianco-rosso-giallo-nero); 6x(rosso-blu - bianco-giallo - bianco/verde)	
Guaina :	PVC	CEI EN 50363
Colore della guaina :	rosso RAL 3000	
Ridotta emissione di alogeni :	(< 22%)	CEI EN 50267-2-1 IEC 60754-1
Tensione nominale Uo/U:	300/300 V	
Tensione massima :	330 V	
Tensione di prova :	2000 V	
Temperatura max d'esercizio :	70 °C	
Temperatura di corto circuito:	160 °C	
Temperatura min di posa:	0 °C	
Raggio di curvatura:	Ø x 6	
REGOLAMENTO (UE) 305/2011		
Sistema AVCP :	3	EN 50575:2014 + A1:2016
Classificazione :	Eca	UNI EN 13501-6
Eca :	Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm)	EN 60332-1-2
Marcatura :	BERICA CAVI S.P.A. ITALY J-HH BRANDMELDEKABEL B2ca - s1,d0,a1 Formazione, CE, Anno/Lotto	

TIPO N° x mm	Ø ESTERNO MEDIO mm	PESO MEDIO kg/km	CODICE
2x0,80	4,10	24	B67E02080U
3x0,80	4,20	32	B67E03080U
4x0,80	4,70	44	B67E04080U